Q/FDD

射洪粉嘟嘟食品有限责任公司企业标准

Q/FDD0001S-2026

叶儿粑粉（猪儿粑粉）

2026-01-01 发布　　2026-01-10 实施

射洪粉嘟嘟食品有限责任公司　发布

目　次

前言 II
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　技术要求 1
4　检验规则 2
5　标志、标签、包装、运输、贮存和保质期 3

前　言

依据《中华人民共和国食品安全法》及《国家卫生健康委办公厅关于进一步优化食品企业标准备案管理工作的通知》要求，本公司参照 LS/T 3240《汤圆用水磨白糯米粉》，并结合产品特性，按照 GB/T 1.1《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》要求，起草了《叶儿粑粉（猪儿粑粉）》文件。

本文件由射洪粉嘟嘟食品有限责任公司提出。

本文件起草单位：射洪粉嘟嘟食品有限责任公司。

本文件主要起草人：张仁波。

叶儿粑粉（猪儿粑粉）

1 范围

本文件规定了叶儿粑粉（猪儿粑粉）的技术要求、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存和保质期。

本文件适用于以糯米粉为原料，辅以或不辅以大米粉，经筛选、混合或不混合、包装等工艺制成的叶儿粑粉（猪儿粑粉）。

2 规范性引用文件

本文件中引用的文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2761 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量

GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.4 食品安全国家标准 食品中灰分的测定

GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.22 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定

GB 5009.239 食品安全国家标准 食品安全国家标准 食品酸度的测定

GB/T 5492 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定

GB/T 5508 粮油检验 粉类粮食含砂量测定

GB/T 5509 粮油检验 粉类磁性金属物测定

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 22427.4 淀粉斑点测定

GB/T 22427.5 淀粉细度测定

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

LS/T 3240 汤圆用水磨白糯米粉

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

国家市场监督管理总局令【2023】第70号《定量包装商品计量监督管理办法》

国家质量监督检验检疫总局令【2009】第123号《食品标识管理规定》

3 技术要求

3.1 原辅料要求

3.1.1 糯米粉应符合LS/T 3240或相应备案有效食品企业标准的规定。

3.1.2 大米粉应符合相应备案有效食品企业标准或相应食品安全要求的规定。

3.1.3 生产用水应符合GB 5749的规定。

3.2 **感官要求**

应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
色泽	具有品种应有的色泽	GB/T5492
气味	具有糯米粉类固有的气味，无异味	
口感	有糯性（富有黏性），无牙碜	
杂质	无正常视力可见外来杂质	

3.3 **理化指标**

应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目		指 标	检验方法
水分/（g/100g）	≤	14.0	GB 5009.3
灰分（以干基计）/（g/100g）	≤	0.60	GB 5009.4
细度（100目通过率）/%	≥	95.0	GB/T 22427.5
斑点/（个/cm²）	≤	6	GB/T 22427.4
酸度/（mL/10g）	≤	4.0	GB 5009.239
含砂量/%	≤	0.02	GB/T 5508
磁性金属物含量/%	≤	0.003	GB/T 5509
铅（以Pb计）/（mg/kg）	≤	0.19	GB 5009.12
黄曲霉毒素 B_1/(μg/kg)	≤	5.0	GB 5009.22

3.4 **污染物限量**

应符合 GB 2762 的规定。

3.5 **真菌毒素限量**

应符合 GB 2761 的规定。

3.6 **农药残留限量**

应符合 GB 2763 等国家标准和国家有关规定。

3.7 **净含量及允许短缺量**

按国家市场监督管理总局令【2023】第70号《定量包装商品计量监督管理办法》执行，依照JJF 1070中规定的方法检验。

3.8 **生产加工过程的卫生要求**

应符合 GB 14881 的规定。

4 检验规则

4.1 **原辅料检验**

原辅料入库需经本单位检验部门检验合格或索取产品检验合格证明后方可入库。

4.2 **出厂检验**

4.2.1 产品出厂需经工厂检验部门逐批检验合格，附产品合格证方能出厂。

4.2.2 出厂检验项目包括感官要求、水分、灰分、细度、斑点、酸度、净含量及允许短缺量。

4.3 **型式检验**

4.3.1 正常生产时每半年进行一次型式检验；有下列情况时也应进行型式检验。

a）产品定型时；

b） 当原料来源发生变化或主要设备更换，可能影响产品质量时；

c） 出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异时；

d） 停产 3 个月以上恢复生产时；

e） 国家食品安全监督机构提出要求时。

4.3.2 型式检验项目包括技术要求中的全部项目。

4.4 组批

以同批原料、同一配料、同一班次生产的产品为一批。

4.5 抽样方法和抽样数量

4.5.1 出厂检验每次在每批中随机抽取不少于 1kg（不低于 5 个最小销售包装）的成品进行检测，样品分为两份，一份作为检验样品，一份作为备样样品。

4.5.2 型式检验抽样应在出厂检验合格批次中随机抽取不少于 2kg（不低于 10 个最小销售包装）的产品作为检测样品，样品分为两份，一份作为检验样品，一份作为备样样品。

4.6 判定规则

所检项目全部合格判为合格。若出现不合格项时，可加倍抽样复验，复验合格则判为该批产品合格；如仍有不合格项目，则判定该批产品为不合格。

5 标志、标签、包装、运输、贮存和保质期

5.1 标志、标签

产品标志、标签应符合 GB 7718、GB 28050 和国家质量监督检验检疫总局令【2009】第 123 号《食品标识管理规定》的规定，包装储运图示标志应符合 GB/T 191 的规定。

5.2 包装

包装材料和容器应符合相应的食品国家标准及有关规定，封口严密，包装牢固。

5.3 运输

运输工具必须清洁、卫生、无异味、无污染；运输过程中必须防雨、防潮、防暴晒。严禁与有毒有害、有异味、易污染的物品混装、混运。

5.4 贮存

产品应贮存于清洁卫生、通风、防潮、防鼠、无异味的库房中，食品贮存时应留有一定间隙，隔墙离地，严禁与有毒有害、有异味、易污染的物品混存。

5.5 保质期

在符合本文件规定条件下，自生产之日起，产品保质期按产品标签、标识或说明书标注的保质期执行。